

PERFETTAMENTE INTEGRATO

PERFECT INTEGRATION

PERFEKT INTEGRIERT

- Sollevatore ruota **ideale per pneumatici di dimensioni grandi (baloon e light truck)**
- Funzionamento **completamente pneumatico**
- Installabile sul frontale dello smontagomme
- *Wheel lift ideal for large tyres (balloon and light truck)*
- *Fully pneumatic operation*
- *For installation on the front of the tyre changer*
- **Radheber für große Reifen (Ballonoder LT-Reifen)**
- **Vollkommen pneumatischer Betrieb**
- *Auf die Vorderseite der Reifenmontiermaschine montierbar*



CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Il sollevatore WL 60 è una attrezzatura realizzata per una clientela che opera quotidianamente con **ruote di un certo peso e di grandi dimensioni**.

Posizionato frontalmente alla smontagomme risulta essere **perfettamente integrato all'attrezzatura** ed elimina in specifico modo il movimento verticale di sollevamento della ruota risultando **conforme** alle norme di sicurezza oggi sempre più presenti e richieste negli ambienti di lavoro.

Inoltre, la rulliera presente sulla pedana di sollevamento del WL 60 rende la procedura di **stallonatura** della ruota **più semplice e rapida**.

*The WL 60 wheel lift is designed for customers who work with **large, heavy wheels on an everyday basis**.*

*Installed in front of the tyre changer, it **integrates with the basic machine to perfection**, eliminating all vertical wheel lifting effort.*

*It **complies** with all workplace safety regulations.*

*What's more, the WL 60's roller bed lift platform makes **bead breaking quicker and easier**.*

Der Radheber WL 60 wurde eigens für die Anwender entwickelt, die täglich an **Rädern mit einem bestimmten Gewicht und großen Abmessungen** arbeiten. Dank der frontseitigen **Positionierung an der Reifenmontiermaschine ist der Radheber perfekt** an der Ausrüstung integriert.

Diese wertvolle Hilfe für das Anheben des Rads auf das Spannfutter entspricht in jeder Hinsicht den Vorgaben der Sicherheitsnormen, wie sie heutzutage zunehmend für alle Arbeitsbereiche gefordert werden.

Zudem ermöglicht die Rollenbahn an der Hebeplatte des WL 60 ein **leichteres und schnelleres Wulstabdrücken** am Rad.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

Capacità di sollevamento <i>Lifting capacity</i> Hubkraft	60 kg
Alimentazione <i>Operation</i> Energieversorgung	pneumatica <i>pneumatic</i> pneumatisch
Pressione di esercizio <i>Operating pressure</i> Betriebsdruck	8-10 bar
Peso del sollevatore <i>Lift weight</i> Gewicht des radhebers	20 kg

COMPATIBILITÀ - COMPATIBILITY - KOMPATIBILITÄT

- A2030
- A2025 LL
- A2025
- A224
- A222
- A2022
- A2018
- A2002



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company

www.corgchi.com - info@corgchi.com

